


Beachflag mit großem Erfolg im Windkanal getestet

Beachflag verfügen über eine ausgezeichnete Windstabilität. Aktuelle Windkanaltests haben das bestätigt. Dabei wurde das Verhalten des Beachflag - Systems in Abhängigkeit von der Windstärke untersucht. Das Beachflag Select – System blieb im Windkanal bis zu Windstärke 10 (mehr als 100 km/h) stabil. Das zeigt: Beachflag ist eines der ausgereiftesten Werbesegel-Systeme am Markt.

Windkanaltest Beachflag Basic

Beim Test der **einlagigen Ausführung des Beachflag Basic** wurden Windgeschwindigkeiten von fast 50 km/h (entspricht Windstärke 6 auf der Beaufortskala) erreicht.



Doppellagige Beachflag Basic hielten Windgeschwindigkeiten bis Windstärke 4 stand. Das stellt einen guten Standard dar.

Windkanaltest Beachflag Select

Einlagige Beachflag Select können bis Windstärke 10 (bis 102 km/h) eingesetzt werden. Das Beachflag Select-System hält diesen Windgeschwindigkeiten ohne Beschädigungen stand. Dieses Ergebnis liegt über den Erwartungen. Da es sich bei den Tests im Windkanal jedoch um kurzzeitige Tests handelt, wird der Einsatz einlagiger Beachflag Select bis Windstärke 8 (bis 74 km/h) empfohlen.



Doppellagig konfektionierte Beachflag Select, so bestätigte der Windkanaltest, können ebenfalls bis Windstärke 8 (mind. 74 km/h) ohne Beschädigungen des Systems eingesetzt werden.

Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, die umfangreichen Tests der Beachflag - Produktlinie belegen, dass diese bewährten und ausgereiften Systeme zu den Spitzenprodukten im Markt gehören.